

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SE330-002-2025-02-26

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Acetátový silikonový tmel SE330 (Motorový silikon A)
1 – Komponentní silikonový tmel**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz. informace na obale

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Silikonový tmel pro fasádní prvky pro vnitřní použití: F INT

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**ASP-Dichtstoffe GmbH, Schwabenstrasse 50,
86836 Untermeitingen, Deutschland**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 4/3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 15651-1: 2012-12

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Interně testováno / IFT Rosenheim 0757

9. Důležité vlastnosti/charakteristika

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno	EN 15651 – 1: 2012-12
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stabilita při zatížení	≤ 5 mm	
Vlastnosti v tahu: Prodloužení při přetržení (23 °C)	≥ 25 %	
Ztráta objemu	≤ 45 %	
Odolnost	Prošlo (NF)	

NF: No Failure / Bez poruch (podle ISO 11600)

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Podle nařízení (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gerardo Pfeiffer

Leiter F&E und QC

**Nedílnou součástí překladu vytvořeného firmou Donauchem s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk je originál
DECLARATION OF PERFORMANCE DoP-Nr. SE330-002-2025-02-26**

Překlad a revize 4.8.2025

Declaration of Performance

LE/DoP-Nr. SE330-002-2025-02-26


1. Identification code: Acetic Silicone Sealant **SE330**
2. Identification no: 1-Component silicone sealant
3. Designated use: **Silicone sealant for façade elements indoor use: F INT**
4. Manufacturer: ASP-Dichtstoffe GmbH
Schwabenstr. 50
86836 Untermeitingen
5. Authorized representative: ./.
6. System for evaluating reliability of performance: 4 / 3
7. Harmonized standard: EN 15651-1: 2012-12
8. Notified body: Internal Testing / IFT Rosenheim 0757
9. Important characteristics:

Important characteristic	Performance	harmonized technical specification
Fire behaviour	Class E	EN 15651 – 1: 2012-12
Release of hazardous chemicals to health and/or the environment	Evaluated	
Water- and airtightness		
a) Stability under load	≤ 5 mm	
b) Tensile properties: Elongation at break (23 °C)	≥ 25 %	
c) Volume loss	≤ 45 %	
Durability	Passed (NF)	

10. The performance of the product in compliance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in compliance with number 9. Please see the technical datasheets, safety data sheets and our technical documentation.

This declaration of performance is issued under the responsibility of the manufacturer.

Untermeitingen, 26.02.2025



Gerardo Pfeiffer
 Leiter F&E und QC