

## Bazénová sůl POOLSALZ SŮL PRO PŘÍPRAVU SLANÉ VODY V BAZÉNECH OŠETŘOVANÝCH SALINÁTOREM

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® Bazénová sůl POOLSALZ je jemně zrnitá, vakuovaná sůl bez jodu, vysoké čistoty, určená pro přípravu slané vody v bazénech při použití salinátoru (pro úpravu vody elektrolýzou).

### POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Pro přípravu provozu bazénu se slanou vodou je nutné v bazénové vodě rozpustit bazénovou sůl v poměru 4-6 kg soli na 1000 litrů (1 m<sup>3</sup>) vody. Řiďte se doporučením požadované salinity výrobce zařízení pro elektrolýzu. Tím se vytvoří salinita vody v rozmezí 0,4-0,6 %. (Pro porovnání - salinita klasické mořské vody je několikanásobně vyšší - cca 2,5 – 4 %, salinita lidských slz = 0,9 %).

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Obsah chloridu sodného (NaCl): min. 99,9 %
- Vzhled: Bílé krystaly
- Zrnitost: 0,2 – 0,63 mm (> 75 %)
- Vlhkost: max. 0,08 %

Sůl odpovídá svou kvalitou normě EN 973:2009 – Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě.

### BALENÍ

pytel 25 kg

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

36 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu, skladujte do vlhkosti max. 70 %. Případná hrudkovitost není závadou – ovlivňuje rychlost rozpouštění (doporučujeme mechanické rozmělnění).

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat [www.mastersil.cz](http://www.mastersil.cz)