

Hrebeňový zdvihák na zdvíhanie karosérii model KHB

Nosnosť 5000 and 8000 kg

Zdviháky na zdvíhanie karosérii sa používajú na podporu mostových vozidiel, výmenu telies a príviesov; používajú sa tiež pri výrobe vozidiel a preprave tovaru.

Vlastnosti

- Konštrukcia z kvalitnej ocele odolnej voči krúteniu s veľkou základovou doskou pre vysoký stupeň stability.
- Kalené časti prevodov a precízne obrobené ozubenie pre ľahšiu manipuláciu a nízke opotrebenie.
- Bremeno je možné umiestniť na hlavu, aj na nastaviteľnú pätku.



Model KHB 5
nosnosť 5000 kg



Model KHB 8
nosnosť 8000 kg

Technické údaje model KHB Siku

Model	EAN-kód 4050939*** Siku	Nosnosť kg	Výška mm	Zdvih ¹ mm	Ručná sila pri WLL daN	Rozm. B mm	Rozm. C mm	Rozm. D mm	Rozm. E mm	Rozm. F mm	Rozm. O/P mm	Hmotnosť kg
KHB 5000/500	***055110	5000	1100	500	18	540	500	80	140	250	70/70	80
KHB 8000/500	***055196	8000	1100	500	26	540	500	100	170	300	150/180	111

¹Výška zdvihu = Výška + Zdvih

Stupne výšky nastaviteľnej pätky

Model	KHB 5000	KHB 8000
1. krok, mm	175	290
2. krok, mm	230	396
3. krok, mm	285	502
4. krok, mm	340	608
5. krok, mm	395	714
6. krok, mm	450	820
7. krok, mm	505	926
8. krok, mm	560	1032
9. krok, mm	615	–
10. krok, mm	670	–
11. krok, mm	725	–
12. krok, mm	780	–
13. krok, mm	835	–
14. krok, mm	890	–

