



Model SW-K GAMMA
nosnosť 800kg



Model SW-K GAMMA
nosnosť 500kg

Konzolový hliníkový lanový navijak model SW-K GAMMA

Nosnosť 200 - 800kg

Vďaka jeho robustnému dizajnu je tento hliníkový navijak vhodný pre použitie vo vonkajšom prostredí.

Vlastnosti

- Kompaktná hliníková konštrukcia a uzavretý reťazový pohon. Od nosnosti 500 kg s rýchlprevodom pre malé bremená a rýchlejšie navíjanie a odvíjanie nezaťaženého lana.
- Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu efektívnosť a pohodlné používanie.
- Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných častí, aj pre náročnú prevádzku.
- Hriadeľ na klzných ložiskách s nízkym trením pre lepšie vedenie lana a dlhšiu prevádzkovú životnosť navijaka.
- Široký lanový bubon pre veľký objem lana s dvomi úchytnými bodmi pre lano.
- Ľahká a rýchla montáž.
- S integrovaným bezpečnostným pružinovým brzdovým systémom a odnímateľnou klúčkou. Navijaky je možné obsluhovať z oboch strán.

Technické údaje model SW-K GAMMA

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť 1. vrstva kg	Nosnosť vrchná vrstva kg	Priemer lana mm	Využitelná dĺžka lana 1. vrstva m	Využitelná dĺžka lana vrchná vrstva m	Zdvih pri otočení klúčky mm	Sila klúčky daN	Prevod	Hmotnosť bez lana kg
GAMMA 200	*984690	200	110	4 ²	3.6	40	195	19	–	6
GAMMA 500	*983808	500	200	6 ²	4.2	50	60/400 ³	12	6.57:1	14

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

³ prevod zvyšujúci záťaž/rýchlosť

Rozmery model SW-K GAMMA

Model	GAMMA 200	GAMMA 500	GAMMA 800
EAN-kód	*984690	*983808	*441346
A, mm	120	120	200
B, mm	160	220	326
C, mm	192	330	336
D, mm	152	100	180
E, mm	165	267	327
F, mm	135	125	250
Ø G, mm	9.5	11	14
Ø H, mm	50	60	70
L, mm	320	250	320
M, mm	207	165	207

