



Nástenný navijak model SW-W ALPHA

Nosnosť 300 - 1000 kg


Univerzálny nástenný navijak pre jednoduché zdvíhanie bremien.

Vlastnosti

- Lhké teleso z robustného oceľového plechu a kompaktná konštrukcia.
- Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu efektívnosť a jednoduchú obsluhu.
- Vedenie lana všetkými smermi.
- Všetky časti sú pozinkované pre zvýšenú ochranu voči korózii, bubon s dodatočnou špeciálnou vrstvou.
- Integrovaná kľuka so záťažovou brzdou pre bezpečné držanie bremena.
- Lhká a rýchla montáž na stenu.

INFO

Pre lepšie vedenie lana k závesnému bodu odporúčame použitie kladiek, alebo kladníc, viď str. 89.



Uchytenie pomocou skrutiek M12 triedy 8.8 (nie sú súčasťou dodávky)

Technické údaje model SW-W ALPHA

Model	EAN-kód 4050939***	Nosnosť 1. vrstva kg	Nosnosť vrchná vrstva kg	Dĺžka bubna mm	Priemer lana mm	Využitelná dĺžka lana 1. vrstva m	Využitelná dĺžka lana vrchná vrstva m	Zdvih pri otočení kľuky mm	Sila kľuky daN	Hmotnosť bez lana kg
SW-W ALPHA 300	***050917	300	130	50	5 ²	1.3	28	57	13	10
SW-W ALPHA 500	***051037	500	230	50	6 ²	1	20	55	17	10
SW-W ALPHA 750	***051181	750	270	50	7 ²	1	26	45	17	16
SW-W ALPHA	***051228	1000	360	50	7 ²	1	26	45	18	16

² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Rozmery model SW-W ALPHA

Model	SW-W ALPHA 300	SW-W ALPHA 500	SW-W ALPHA 750	SW-W ALPHA 1000
Č. artikla	***050917	***051037	***051181	***051228
A, mm	234	234	306	306
B, mm	262	262	337	337
C, mm	274	274	357	357
D, mm	203	203	265	265
E, mm	107	107	107	107
F, mm	194	194	194	194
G, mm	183	183	255	255
Ø H, mm	63	63	63.5	63.5
I, mm	200	250	250	320
J, mm	58.6	58.6	92.5	92.5
K, mm	109.5	109.5	107	107

