

Horizontálna zdvíhacia zvierka model TCH

Nosnosť 1000 - 10000 kg

Horizontálne zdvíhacie zariadenie TCH pozostáva z dvoch zvierok s dvojpramenným reťazovým závesom. Toto zariadenie je vhodné na prenášanie jednotlivých plechov minimálnej hrúbky 5 mm, ako aj zväzkov plechov.

Dvojpramenná verzia je vhodná pre plechy bežných rozmerov. Pre extra veľké, alebo dlhé plechy odporúčame použitie dvoch sád zdvíhacích prostriedkov spojených traverzou.

V štandardnom vyhotovení je zdvíhacie zariadenie vhodné na zdvíhanie plechov do šírky 1500 mm. Zdvíhacie zariadenia s dlhšími reťazami pre širšie plechy sú dostupné na objednávku. Nosnosť sa týka vždy páru zdvíhacích zvierok. Dostupné sú aj jednotlivé zvierky.



INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 45°!

Technické údaje model TCH

Model	EAN-kód 4025092* for lifting gear two-legged	EAN-kód 4025092* single clamp	Nosnosť ¹ kg	Rozsah čelustí mm	Hmotnosť ² kg
TCH 1,0	*551625	*558778	1000	0 - 50	13.0
TCH 2,0	*551991	*551168	2000	5 - 32	17.7
TCH 4,0	*551755	*550895	4000	5 - 50	31.0
TCH 6,0	*553230	*550888	6000	5 - 75	69.0
TCH 8,0	*553247	*552097	8000	5 - 75	72.0
TCH 10,0/1	*553254	*551465	10000	5 - 100	93.8
TCH 10,0/2	*552042	*552738	10000	50 - 150	108.6

¹ Na pár do uhla 45° vertikálne

² Hmotnosť jednej zvierky

Rozmery model TCH

Model	TCH 1,0	TCH 2,0	TCH 4,0	TCH 6,0	TCH 8,0	TCH 10,0/1	TCH 10,0/2
A, mm	135	160	180	200	260	300	300
B, mm	75	90	100	110	140	160	160
Ø C, mm	18	22	26	32	36	40	40
D, mm	15	32	44	58	56	70	66
E, mm	82	83	114	172	170	216	218
F, mm	65	61	75	97	100	116	116
G, mm	100	100	99	129	128	149	150
H, mm	32	49	62	90	90	113	113
I, mm	44	72	89	127	130	113	113
Ø J, mm	13	19	26	36	37	50	50

