



## Zvierka na prepravu nosníkov v horizontálnej polohe model TTG

**Nosnosť 500 - 7500 kg**

Zvierka na nosníky TTG je konštruovaná na horizontálne prenášanie nosníkov, kovových plechov, profilov atď. v horizontálnej polohe. Odsadené závesné oko zabezpečí, že príruha prepravovaného profilu zostane počas prepravy v horizontálnej polohe.

Pozitívna bezpečnostná poistka udrží čeluste zvierky bezpečne zavreté už pred samotným zdvihom. Toto umožní obsluhu umiestniť zvierku, zavrieť čeluste a vzdialiť sa od bremena. Páka umožňuje jednoduché otvorenie a zavretie čelustí.

## INFO

Pri preprave dlhých nosníkov odporúčame použitie závesu dvoch zvierok v závese, spojených traverzou.

## Technické údaje model TTG

| Model   | EAN-kód<br>4025092* | Nosnosť<br>kg | Rozsah čelustí<br>mm | Hmotnosť<br>kg |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| TTG 0,5 | *557931             | 500           | 0 - 20               | 2.9            |
| TTG 1,5 | *550239             | 1500          | 0 - 30               | 6.8            |
| TTG 3,0 | *550192             | 3000          | 0 - 35               | 11.3           |
| TTG 4,5 | *550451             | 4500          | 0 - 40               | 14.8           |
| TTG 7,5 | *551205             | 7500          | 0 - 45               | 30.0           |

## Rozmery model TTG

| Model   | TTG 0,5 | TTG 1,5 | TTG 3,0 | TTG 4,5 | TTG 7,5 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ø A, mm | 50      | 70      | 80      | 90      | 110     |
| B, mm   | 36      | 43      | 55      | 60      | 64      |
| C, mm   | 25      | 35      | 42      | 46      | 55      |
| D, mm   | 148     | 140     | 180     | 196     | 222     |
| E, mm   | 200     | 180     | 214     | 248     | 304     |
| F, mm   | 27      | 40      | 40      | 40      | 50      |
| G, mm   | 20      | 30      | 32      | 35      | 42      |
| H, mm   | 95      | 155     | 190     | 207     | 237     |
| I, mm   | 110     | 230     | 284     | 314     | 367     |
| J, mm   | 10      | 15      | 20      | 20      | 22      |
| K, mm   | 56      | 50      | 60      | 64      | 90      |
| L, mm   | 85      | 100     | 114     | 117     | 143     |
| M, mm   | 13      | 16      | 20      | 25      | 30      |

