



Zvierka na prepravu nosníkov v horizontálnej polohe model TTT

Nosnosť 750 - 4500 kg

Zvierka na prepravu nosníkov TTT sa používa na horizontálne prenášanie oceľových nosníkov. Vďaka svojej predelenej čeľusti, je možné ju umiestniť centrálnu na koniec nosníka. Táto zvierka by mala byť používaná výlučne v páre.

Bezpečnostná poistka s kladným napätím pružiny udrží zvierku na mieste na konci nosníka, aj keď zvierka nie je zaťažená.

Páka sa používa na jednoduché ovládanie čeľustí a na ich udržanie v otvorenej polohe.

INFO

Uhol roztvorenia závesu nesmie prekročiť 30°!

Technické údaje model TTT

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Rozsah čeľustí mm	Hmotnosť kg
TTT 0,75	*558501	750	0 - 20	3
TTT 1,5	*558518	1500	0 - 35	6
TTT 3,0	*558525	3000	0 - 40	10
TTT 4,5	*558532	4500	0 - 45	16

Rozmery model TTT

Model	TTT 0,75	TTT 1,5	TTT 3,0	TTT 4,5
A, mm	30	38	50	60
B, mm	70	70	75	90
C, mm	100	155	195	222
D, mm	142	150	195	222
Ø E, mm	50	70	80	90
F, mm	16	19	19	22
G, mm	16	20	25	30
H, mm	225	335	400	450
I, mm	45	45	80	90
J, mm	200	210	214	248
K, mm	106	120	125	147
L, mm	52	66	80	88

