



Pružinové vyvažovače model YFS

Nosnosť 0.5 - 10.0kg

Pružinové vyvažovače - s rehtačkovým zaistovacím zariadením model YFS-A

Nosnosť 2 - 10.0kg

Pružinové vyvažovače sa používajú na odľahčenie pracovníka od ručného náradia. Vďaka valcovému lanovému bubnu sa bremeno vráti vždy do pôvodnej polohy.

Vlastnosti

- Teleso z ocelového plechu, ošetrené práškovým náterom.
- Automatická poistka bubna podľa DIN 15112
- Dodatočné oko pre upevnenie bezpečnostnej reťaze podľa DIN 15112.
- Vedenie lana je vyrobené z odolného nylonu, vďaka ktorému sa znižuje opotrebenie telesa a lana.
- Vyhlásenie o zhode ES.
- Nastaviteľné koncové limity lana, ktoré udržia dĺžku dráhy lana v požadovanom rozsahu.
- Modely YFS-A sú vybavené nastaviteľným blokovaním lana pri jeho vyťahovaní z vyvažovača. Opätovným potiahnutím lana sa blokovačie zariadenie uvoľní a lano sa zatiahne do pôvodnej polohy.

Použitie

Pneumatické náradie, montážne náradie, striekacie pištole, nítovacie náradie, viacsobné ťahovanie, brúsne a leštiace náradie.




Nastavenie napätia pružiny model YFS-01/02

Pomocou centrálného kolesa a pružinovej páky



Nastavenie napätia pružiny model YFS-03/04/05

Pomocou hriadela a pružinovej páky



Technické údaje model YFS a model YFS-A

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť min. kg	Nosnosť max. kg	Pracovný rozsah m	Hmotnosť kg
YFS-01	*514491	0.5	1.5	1.6	0.35
YFS-02	*514521	1.5	3.0	1.5	0.35
YFS-03	*514552	2.0	5.0	2.4	3.9
YFS-04	*514569	4.0	6.0	2.4	4.5
YFS-05	*514590	6.0	10.0	2.4	4.5
YFS-03-A	*514606	2.0	5.0	2.4	3.9
YFS-04-A	*514613	4.0	6.0	2.4	4.5
YFS-05-A	*514668	6.0	10.0	2.4	4.5

Rozmery model YFS a model YFS-A

Model	YFS-01	YFS-02	YFS-03	YFS-04	YFS-05	YFS-03-A	YFS-04-A	YFS-05-A
A, mm	231	231	423	423	423	423	423	423
B, mm	224	224	214	214	214	214	214	214
C, mm	97	97	191	191	191	191	191	191
ØD, mm	12	12	19	19	19	19	19	19
E, mm	48	48	79	79	79	91	91	91
F, mm	25	25	43	43	43	55	55	55
G, mm	-	-	71	71	71	71	71	71
H, mm	39	39	80	80	80	80	80	80

